

	AYGIPS ALÇI PLAKA DERZ DOLGU ALÇISI TEKNİK ÖZELLİKLER AYGIPS JOINT FILLING PLASTER TECHNICAL SPECIFICATIONS	DOKÜMAN NO	FR - 193
		YAYIN TAR.	25.03.2019
		REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	
Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	5-6 lt suya 10 kg alçı /5-6 lt water to 10 kg plaster
Kullanım Süresi /Duration of Use	80-100 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	130 dk /min
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	680 – 720 kg/m ³
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13279'e Göre /A1 According to TS EN 13279
STANDART /STANDARDS	
Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 13963
Standart Tipi /Standart Type	3B
AMBALAJ /PACKAGING	
Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	25 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey
Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25
aygips@aygips.com.tr - www.aygips.com.tr