

OUTWEAR
Duvar C Profilleri
OUTWAER
Wall C Studs



Ürün Teknik Föyü
Product Technical Sheet

TANIM /Description

Outwear Duvar C Profilleri, 0,9 mm et kalınlığında olup üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olan profillerdir.

Outwear Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygundur.

Outwear Wall C Profiles are 0.9 mm wall thickness and produced from hot-dip galvanized steel sheet.

Outwear Wall C Profiles conform to TS EN 14195 (Metal Frame Components Used in Gypsum Board Systems) standard.

KULLANIM /Usage

Dış cephe ve iç mekân duvar uygulamalarında metal taşıyıcı sistemin oluşturulmasında kullanılır. Outwear Duvar U profillerinin arasına geçirilerek kullanılır.

It is used in exterior and interior wall applications in the formation of metal bearing system.

It is used by passing between Outwear Wall U profiles.

ÖZELLİKLER /Properties

Outwear Duvar C Profilleri; Outwear dış cephe sistemlerinde ve iç mekân bölme ve giydirmeye duvar sistemlerinde kullanılır. Galvaniz kaplama kalınlığı 275 gr/m²'dir. Mukavemeti artırmak için üzerinde boyuna kanallar mevcuttur. Tesisat montaj kolaylığı sağlamak için üzerinde delikler vardır.

Outwear Wall C Profiles; Used in outwear exterior systems and interior partition and cladding wall systems. Galvanized coating thickness is 275 gr / m². Longitudinal grooves are available to increase the strength. There are holes on it for ease of installation

UYGULAMA /Application

Outwear DC Profilleri döşeme arasına oturan dış cephe duvar sistemlerinde DU profillerinin arasına yerleştirilir (30,40 veya 60 cm aralıklarla)ve döşeme altına uygulanan dış cephe duvar sistemlerinde, döşeme altına sabitlenen L Braketlere bağlanır. Outwear DC Profillerinin her iki yüzüne Outwear Dış Cephe Levhası vidalanır. Mevcut duvar üzerine giydirmeye cephe imalatlarında, mevcut duvara sabitlenen L Braketlere Outwear DC Profilleri bağlanarak konstrüksiyon oluşturulur. Profillerin ön yüzüne Outwear Dış Cephe Levhası vidalanır.

Outwear DC Profiles are placed between DU profiles (30,40 or 60 cm spacing) in exterior wall systems that fit between the floor and connected to L Brackets fixed to the floor in exterior wall systems applied to the floor. On both sides of the Outwear DC Profiles, the Outwear Exterior Panel is screwed.

In the production of curtain wall on the existing wall, construction is formed by connecting Outwear DC Profiles to L Brackets fixed to the existing wall. Outwear Exterior Plate is screwed to the front surface of the profiles.

DEPOLAMA /Storage

Kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen profillerin üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

It should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the profiles shipped as pallets.

TAŞIMA /Transport

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen profillerin taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of profiles shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.

TEKNİK ÖZELLİKLER /TECHNICAL SPECIFICATION

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 14195		
ÖZELLİKLER /Specifications			
Profil Adı /Profile Name	DC 50	DC 75	DC 100
Uzunluk /Length (m)	3	3	3
Taban Geniřliđi /Base Width (mm)	49	74	99
Kenar Geniřliđi /Edge Width (mm)	47	47	47
Kalınlık /Thickness (mm)	0,9	0,9	0,9
AMBALAJ /Packaging			
Ambalaj (Adet/Bađ) /Packaging (Pieces/Bundle)	6	8	8
Birim Ađırlık (gr/m) /Unit Weight (gr/m)	1000	1175	1350

*Aytař Alçı Ař. ürünlerin teknik niteliklerini deđiřtirme hakkını saklı tutar. *Aytař Alçı Ař. reserves the right to change the technical characteristics of the products.

