

	<b>AYGIPS ALÇI BAZLI ÖZEL AMAÇLI DERZ DOLGUSU TEKNİK ÖZELLİKLER</b> <b>AYGIPS GYPSUM BASED SPECIAL PURPOSE JOINT FILLER PLASTER TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	DOKÜMAN NO	FR - 193
		YAYIN TAR.	25.03.2019
		REVİZYON TARİHİ/NO	00

<b>ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS</b>	
Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	4,8 lt suya 10 kg alçı /4,8 lt water to 10 kg plaster
Kullanım Süresi /Duration of Use	90 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	50-70 dk /min
Tüketim Miktarı /Consumption Amount	100-200 gr /mt
Eğilmede Kırılma Dayanımı /Flexural Strength	> 1,2 N/mm <sup>2</sup> (4x4x16 blok /block)
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13279-1'e Göre /A1 According to TS EN 13279-1
<b>STANDART /STANDARDS</b>	
Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 13963
<b>AMBALAJ /PACKAGING</b>	
Tipi /Type	Plastik Kova /Plastic Bucket
Ağırlık /Weight	15 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) - [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)