



AYSİST AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL (12,20,62) TEKNİK ÖZELLİKLER
AYSİST ACOUSTIC VARYING ROUND (12,20,62) TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25/03/19
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS

<i>Ebat /Dimension</i>	60 x 60 mm	60 x 120 mm	120 x 240 mm	F Modeli /F Model
<i>Kalınlık /Thickness</i>	9,5 mm	9,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
<i>Ortalama Ağırlık /Average Weight *</i>	7 kg/m ²	7 kg/m ²	7 kg/m ²	7 kg/m ²
<i>Delik Boyutları /Hole Size</i>	12/20 mm	12/20 mm	12/20 mm	12/20 mm
<i>Delik Aks Aralığı /Hole Axis Gap</i>	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
<i>Delik Oranı /Hole Ratio</i>	% 11-15	% 14-17	% 5-19	% 20
<i>Kenar Tipi /Edge Type</i>	KK-Küt Kenar /Square Edge			
AMBALAJ /PACKAGING				
<i>Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette</i>	8	120	50	50

*Tam boy A modeli için. /Full size for A model.

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr - www.aygips.com.tr